

**LEGENDA - technologia kuchni (część wydawcza)**

- Regał magazynowy na konstrukcji aluminiowej z wypełnieniem z tworzywa, wymiary 127 x 60 x 175 [cm] - 5 poziomów
- Zlew porządkowy 50 x 50 [cm]
- Stół ze zlewem dwukomorowym, półka dolna, wymiary 240 x 70 x 85 [cm] z otworem na odpady
- Bateria stojąca ze spryskiwaczem
- Zmywarka kapłurowa z rekuperacją + zmiękcacz automatyczny czyszowy
- Stół wydładowy, wymiary 150 x 76 x 85 [cm]
- Błat uchylony montowany do stanowiska neutralnego (nr 8)
- Stanowisko neutralne do montażu pomocnika kielnerskiego na sztućce, wymiary 80 x 70 [cm]
- Pomocnik kielnerski montowany do stanowiska neutralnego (nr 8)
- Stanowisko neutralne pod kociołki (nr 11), wymiary 120 x 70 [cm]
- Kociołek do zupy 10l
2. Benar wodny 4xGN 1/1 ze sterowaniem niezależnym z nadstawką grzewczą nad benar z oświetleniem
- Lada sałatkowa, wymiary 103 x 70 [cm] z nadstawką z oświetleniem
- Stanowisko neutralne, wymiary 90 x 70 [cm]
- Stół chłodniczy trzydrzwiowy, wymiary 135 x 70 x 90 [cm]
- Kuchnia indukcyjna, np. podwójna 1800W + 1700W, wymiary 60,8 x 37 x 5,6 [cm]
- Stanowisko neutralne, wymiary 100 x 70 [cm]
- Zlew jednokomorowy
20. Błat odkładany na termopompę, wymiary 150 x 60 [cm]

**UWAGA:**  
Ostateczna lista wyposażenia do technologii wydawki do zweryfikowania z Zamawiającym.  
Bar - wydawka zlokalizowany w pom. 100.P.06 - Stółkowa powinien mieć blat na jednej wysokości, nr. 90cm.

**UWAGA:**  
1. Rysunki stanowią koncepcję projektową dla programu funkcjonalno-użytkowego. Są to rysunki wyjściowe do następnych opracowań (Projekt Budowlany, Projekt Techniczny, Projekt Wykonawczy).  
2. Wymiary, o ile nie zaznaczono inaczej, podano w centymetrach w odniesieniu do wymiarów liniowych oraz w metrach w odniesieniu do kotłowych.  
3. Wszystkie wymiary należy sprawdzić i potwierdzić na budowie.  
4. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i zgodnie z zaleceniami producentów użytych materiałów.  
5. Nie skalować rysunku.  
6. Nie dokonywać pomiarów z rysunku.  
7. Wszystkie poziomy i kotły wysokościowe należy sprawdzić na budowie.  
8. Należy stosować rozwiązania systemowe i produkty posiadające wszelkie wymagane przez przepisy aprobaty, atesty, dopuszczenia.  
9. Wskazane materiały, elementy, osprzet, armatura, itp. są jedynie przykładowymi rozwiązaniami, należy bazować na ich parametrach technicznych i użytkowych. Dopuszczają się zastosowanie materiałów zamiennych, równoważnych o parametrach równych lub nie gorszych od załączonych.  
10. Na etapie projektu lub wykonawstwa należy ustalić z Zamawiającym materiał oraz wszelkie elementy mające wpływ na estetykę obiektu na podstawie przedstawionych Zamawiającemu wzorników.  
11. Wszelkie zmiany należy konsultować z Zamawiającym i otrzymać jego zgodę.

**LEGENDA - wyposażenie pom. kinezyterapii**

- UGUL
- Redcord stojący
- Stół rehabilitacyjny
- Rotor pionowy
- Rotor poziomy
- Rotor KKD i KKG
- Bieżnia rehabilitacyjna
- Schody rehabilitacyjne
- Fotel siłki
- Tensor
- Orbitrek
- Stole do ćwiczeń manualnych z oporem, z krzesłem
- Matrac

**UWAGA:**  
Ostateczna lista wyposażenia do pom. kinezyterapii do zweryfikowania z Zamawiającym.

**LEGENDA**

- graniczająca działki
- ściany istniejące
- ściany projektowane
- oznaczenie ścian w odporności przeciwpożarowej
- teren utwardzony
- teren biologicznie czynny
- obszar poza zakresem opracowania

oznaczenie miejsc występowania projektowanych pionów instalacji z projektowaną nadbudową piętra budynku K - sugerowane etażowanie w przestrzeni podsułtowej obudowane gk należy wykonać instalację poziomą sufitów podwieszanych na poszczególnych etapach wykonywanych robót na parterze, aby odnieść można było się do nich odwołując bez konieczności ingerencji w już oddane etapy

wejscie do budynku

kota stanu wykonanego posadzki

istniejące hydranty wewnętrzne

projektowane punkty przyziwowe


projektowany samozamykacz przy drzwiach

drzwi oraz okna, a także klapy oddymiające klatki schodowe oznaczone kolorem lawendowym są nowoprojektowane

**Etapowanie:**

- ETAP Ia: wydawka + taras
- ETAP Ib: 1 część stołówek + bar
- ETAP II: kinezyterapia, hydroterapia
- ETAP III: 2 część stołówek
- ETAP IV: fizykoterapia (w miejscu istniejącego działu farmacji)
- ETAP V: nadbudowa piętra wraz z wykonaniem nowej klatki schodowej z parteru na piętro w części K
- ETAP VI: odświeżenie pomieszczeń 100.K.01, 100.K.02, 100.K.04, 100.P.01, 100.L.01, 100.T.01, 100.T.02 i 100.T.03

**Uwaga:**  
W pomieszczeniu 100.P.02 Fizykoterapia w boksie do pola magnetycznego należy zweryfikować i dobrać odpowiednią ochronę od pola magnetycznego na podstawie dobrego sprzętu.



Nazwa inwestycji:  
Proszona o opinie budowlane i nadbudowa budynku K na potrzeby działalności medycznej szpitala na terenie działki nr 203 w obrębie RP wraz z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją istniejącego budynku w miejscu Obiektu w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Proszona o opinie budowlane i nadbudowa i nadbudowa budynku K na potrzeby działalności medycznej szpitala"

Nr rys.:  
2177\_K\_A\_GA\_100

Data:  
10/24

Nazwa rysunku:  
Rzut parteru - stan projektowany

Skala:  
1:100

Rewizja:  
-

**ITO**